

FICHA TÉCNICA

PORONGO LECHERO DE ALUMINIO ANODIZADO

Equipos y Materiales	Procedencia
Porongos de Aluminio Anodizado de 30 litros	Peruana Nacional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PORONGO

- Año de fabricación: 2024.
- Tipo del material: Aluminio Anodizado Electrolítica de 12 micras.
- Porongos fabricados en plancha de aluminio pesado y de alta pureza de 5 mm de espesor.
- Certificado por el fabricante, resistente al rayado y garantizado en condición aséptica libre de óxidos, moho entre otros.
- Peso total del porongo: 5.5 Kg.
- Modelo de tapa: Tipo hongo hermética en aluminio de alta pureza.
- Tapa hermética con cierre a presión con goma de sellado interno y ajuste con manija tipo presión.

Capacidad Nominal:

- Capacidad (nominal): 30 litros.

Características Técnicas:

- Asas de Aluminio soldadas paralelas al cuerpo del porongo para un mejor manejo.
- Tipo de aza adherida al cuerpo del porongo 1 en cada extremo, en total 2.
- Confección sin costura ni nervadura en el cuerpo ni en el cuello del porongo, totalmente liso y repujado.
- Aro de la base fundido y soldado (Aluminio fundido y Anodizado).
- Dicha característica mantiene la estructura del porongo.

Estructura del Porongo:

- Altura del porongo: 600 mm
- Diámetro del porongo: 300 mm
- Diámetro de la base del aro fundido: 320 mm
- Diámetro Interno de la boca de la boca del porongo: 220 mm

Las medidas de la base del porongo deben ser:

- Espesor de la base: 7 mm
- Altura de la base: 45 mm

Estructura de la Tapa del Porongo:

- Tapa tipo hongo: 2.5 mm de espesor.
- Medida superior: 245 mm
- Medida inferior: 210 mm
- Medida interna (tipo hongo): 70 mm
- Fabricados sin costura, repujado en un solo disco.

Material de limpieza Adicional:

- Frasco de 100 ml de detergente Espumógeno Alcalino para el lavado del Porongo.
- Se entregará por cada porongo.

Garantía Comercial y Técnica del Postor:

- La garantía es de 12 meses por defectos de fabricación.
- Se realizará el cambio a los 2 días calendario.
- Acabado Sanitario según normas técnicas.
- Accesibilidad de mercado y soporte técnico, repuestos y accesorios.
- Capacitación a 33 usuarios del AEO entre 3 horas a 4 horas.

Imagen del equipo:

- *Porongos de Aluminio Anodizado de 30 litros.*



FICHA TÉCNICA

PORONGO LECHERO DE ALUMINIO ANODIZADO

Equipos y Materiales	Procedencia
Porongos de Aluminio Anodizado de 30 litros	Peruana Nacional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PORONGO

- Año de fabricación: 2024.
- Tipo del material: Aluminio Anodizado Electrolítica de 12 micras.
- Porongos fabricados en plancha de aluminio pesado y de alta pureza de 5 mm de espesor.
- Certificado por el fabricante, resistente al rayado y garantizado en condición aséptica libre de óxidos, moho entre otros.
- Peso total del porongo: 5.5 Kg.
- Modelo de tapa: Tipo hongo hermética en aluminio de alta pureza.
- Tapa hermética con cierre a presión con goma de sellado interno y ajuste con manija tipo presión.

Capacidad Nominal:

- Capacidad (nominal): 30 litros.

Características Técnicas:

- Asas de Aluminio soldadas paralelas al cuerpo del porongo para un mejor manejo.
- Tipo de aza adherida al cuerpo del porongo 1 en cada extremo, en total 2.
- Confección sin costura ni nervadura en el cuerpo ni en el cuello del porongo, totalmente liso y repujado.
- Aro de la base fundido y soldado (Aluminio fundido y Anodizado).
- Dicha característica mantiene la estructura del porongo.

Estructura del Porongo:

- Altura del porongo: 600 mm
- Diámetro del porongo: 300 mm
- Diámetro de la base del aro fundido: 320 mm
- Diámetro Interno de la boca de la boca del porongo: 220 mm

Las medidas de la base del porongo deben ser:

- Espesor de la base: 7 mm
- Altura de la base: 45 mm

Estructura de la Tapa del Porongo:

- Tapa tipo hongo: 2.5 mm de espesor.
- Medida superior: 245 mm
- Medida inferior: 210 mm
- Medida interna (tipo hongo): 70 mm
- Fabricados sin costura, repujado en un solo disco.

Material de limpieza Adicional:

- Frasco de 100 ml de detergente Espumógeno Alcalino para el lavado del Porongo.
- Se entregará por cada porongo.

Garantía Comercial y Técnica del Postor:

- La garantía es de 12 meses por defectos de fabricación.
- Se realizará el cambio a los 2 días calendario.
- Acabado Sanitario según normas técnicas.
- Accesibilidad de mercado y soporte técnico, repuestos y accesorios.
- Capacitación a 33 usuarios del AEO entre 3 horas a 4 horas.

Imagen del equipo:

- *Porongos de Aluminio Anodizado de 30 litros.*



FICHA TÉCNICA

PORONGO LECHERO DE ALUMINIO ANODIZADO

Equipos y Materiales	Procedencia
Porongos de Aluminio Anodizado de 30 litros	Peruana Nacional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PORONGO

- Año de fabricación: 2024.
- Tipo del material: Aluminio Anodizado Electrolítica de 12 micras.
- Porongos fabricados en plancha de aluminio pesado y de alta pureza de 5 mm de espesor.
- Certificado por el fabricante, resistente al rayado y garantizado en condición aséptica libre de óxidos, moho entre otros.
- Peso total del porongo: 5.5 Kg.
- Modelo de tapa: Tipo hongo hermética en aluminio de alta pureza.
- Tapa hermética con cierre a presión con goma de sellado interno y ajuste con manija tipo presión.

Capacidad Nominal:

- Capacidad (nominal): 30 litros.

Características Técnicas:

- Asas de Aluminio soldadas paralelas al cuerpo del porongo para un mejor manejo.
- Tipo de aza adherida al cuerpo del porongo 1 en cada extremo, en total 2.
- Confección sin costura ni nervadura en el cuerpo ni en el cuello del porongo, totalmente liso y repujado.
- Aro de la base fundido y soldado (Aluminio fundido y Anodizado).
- Dicha característica mantiene la estructura del porongo.

Estructura del Porongo:

- Altura del porongo: 600 mm
- Diámetro del porongo: 300 mm
- Diámetro de la base del aro fundido: 320 mm
- Diámetro Interno de la boca de la boca del porongo: 220 mm

Las medidas de la base del porongo deben ser:

- Espesor de la base: 7 mm
- Altura de la base: 45 mm

Estructura de la Tapa del Porongo:

- Tapa tipo hongo: 2.5 mm de espesor.
- Medida superior: 245 mm
- Medida inferior: 210 mm
- Medida interna (tipo hongo): 70 mm
- Fabricados sin costura, repujado en un solo disco.

Material de limpieza Adicional:

- Frasco de 100 ml de detergente Espumógeno Alcalino para el lavado del Porongo.
- Se entregará por cada porongo.

Garantía Comercial y Técnica del Postor:

- La garantía es de 12 meses por defectos de fabricación.
- Se realizará el cambio a los 2 días calendario.
- Acabado Sanitario según normas técnicas.
- Accesibilidad de mercado y soporte técnico, repuestos y accesorios.
- Capacitación a 33 usuarios del AEO entre 3 horas a 4 horas.

Imagen del equipo:

- *Porongos de Aluminio Anodizado de 30 litros.*

